

FOX CROSS

**TRINCIAERBA / TRINCIASARMENTI /
TRINCIAFOSSI PER TRATTORI
DA 18 A 45 CV**

**REAR PRUNING & OFFSET FLAIL
MOWER FOR TRACTORS
FROM 18 TO 45 HP**



La trinciaerba / trinciasarmenti FOX CROSS è adatta per l'applicazione a trattori da 18 a 45 CV di potenza e con attacco a 3 punti di categoria 1-2. Usata principalmente per la manutenzione stradale a ridosso delle carreggiate, per la pulizia dei fossati, sotto i pannelli fotovoltaici e per le aree pubbliche, monta di serie robuste mazze che non temono i sarmenti da 3 cm di diametro. In una variazione percentuale di piegamento che oscilla tra i 50° e i 90°, la macchina può lavorare anche verticalmente con costanza su lunghe siepi senza alcuna esitazione. Prodotta negli stabilimenti Peruzzo, è disponibile nelle versioni 1200 – 1400 – 1600. Per le misure di spostamento laterale si veda la tabella nella pagina qui accanto (*).

The FOX CROSS flail mower / shredder is suitable for application to tractors from 18 to 45 HP and with 3-point attachment of category 1-2. Mainly used for road maintenance close to the roadways, for cleaning ditches, under photovoltaic panels and for public areas, it mounts sturdy hammers as standard that do not fear branches up to 3 cm in diameter. In a percentage variation of bending that oscillates between 50 ° and 90 °, the machine can also work vertically with constancy on long hedges without any hesitation. Produced in the Peruzzo factories, it is available in 1200 – 1400 – 1600 versions. For lateral displacement measures, see the table on the next page ().*



MODELLO MODEL	LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM)	POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (HP)	POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (KW)	QUANTITÀ MAZZE HAMMERS QUANTITY
FOX CROSS 1200	1175	18 - 30	13,5 - 22	40
FOX CROSS 1400	1340	25 - 40	13,5 - 30	44
FOX CROSS 1600	1475	30 - 45	22 - 33,5	50



COMPONENTI TECNICHE
TECHNICAL COMPONENTS



Tendicinghia di facile regolazione con molla ad autotensionamento.
Easy belts tightening with self-tensioning spring.



Mazzette montate.
Mounted flails.




(*) MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO
(*) DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK


MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
FOX CROSS 1200	755	710	1460	1335	1920
FOX CROSS 1400	755	875	1630	1385	2085
FOX CROSS 1600	755	1010	1765	1385	2220

LAME STANDARD
INCLUDED BLADES



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for high grass and small branches.



MODELLO MODEL	ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM)	PESO WEIGHT (KG)	PDF / PTO (RPM)	 (LxPxH)	DIMENSIONI IMBALLAGGIO PACKAGING DIMENSIONS (LxPxH)
FOX CROSS 1200	10 - 80	260	540	1480 x 1385 x 770	1500 x 900 x 1550
FOX CROSS 1400	10 - 80	270	540	1630 x 1385 x 770	1700 x 900 x 1550
FOX CROSS 1600	10 - 80	290	540	1765 x 1385 x 770	1800 x 900 x 1550