

For Earth, For Life  
Kubota

RTV

KUBOTA  
SÉRIE RTV

RTV 520



## #Caractéristiques

# Le RTV 520 : un véhicule utilitaire polyvalent

Le nouveau RTV 520 de Kubota combine le meilleur des deux mondes : un grand confort de travail et d'excellentes performances. Avec cet utilitaire agile, vous pourrez accomplir efficacement un maximum de travaux dans divers domaines. Passez au RTV 520 et découvrez un niveau supérieur de performance et de confort.

### Poste de conduite

Un habitacle spacieux, un système de suspension confortable et un moteur silencieux vous permettent de vous rendre confortablement à la destination de votre choix, même sur un terrain accidenté.

### Benne arrière à usage intensif

Le RTV 520 est doté d'une benne facile d'accès et de grande capacité qui vous offre beaucoup de place pour travailler.

### Moteur

Le puissant moteur Kubota EFI à 2 cylindres développe jusqu'à 18 ch pour des performances fiables au quotidien.

### Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible pour le RTV 520, vous permettant de le personnaliser en fonction de vos besoins.

### Transmission

La transmission hydrostatique à 2 gammes offre d'excellentes performances sur tous les terrains, avec une accélération douce et puissante. La conduite à basse vitesse est un véritable plaisir grâce à la souplesse de l'accélérateur, à l'excellente traction et à la maniabilité améliorée.



### Puissance silencieuse

Le moteur 2 cylindres Kubota à refroidissement liquide du RTV 520 fournit la puissance dont vous avez besoin peu importe la tâche que vous lui confiez - que ce soit pour tracter une remorque, transporter une charge dans sa benne arrière ou d'autres tâches.



### Transmission ergonomique

La transmission hydrostatique à variation continue (VHT) offre des performances exceptionnelles sur tout type de terrain - des terrains vallonnés aux jardins sinueux. L'utilisation en souplesse de l'accélérateur et du freinage dynamique se traduit par un fonctionnement aisé et offrent une expérience de conduite rassurante.



### Un environnement de travail agréable

Grâce à une suspension améliorée et à des sièges plus souples, vous profiterez d'une conduite souple et confortable avec le RTV 520. Le tableau de bord ergonomique vous permet de tout voir et de tout contrôler.



### Des performances de travail optimisées

Le RTV 520 dispose d'une large benne arrière inclinable métallique, robuste et extrêmement résistante qui peut facilement faire face aux conditions difficiles. Si vous conduisez souvent sur des terrains accidentés, vous apprécierez la garde au sol élevée du véhicule.



### Personnalisation

Une gamme complète d'options offre des compléments utiles à l'équipement de base du RTV 520. Cela vous permet de configurer individuellement la machine en fonction de vos besoins spécifiques.

# #Données Techniques

Modèle	RTV 520	
<b>Coloris disponibles</b>	Orange Kubota / Camouflage	
<b>Moteur</b>		
<b>Modèle</b>	GZ520-E3F-UV	
<b>Type</b>	EFI Refroidissement liquide, 2 cylindres essence	
<b>Cylindrée</b>	cm <sup>3</sup>	514
<b>Puissance nette ECE-R24</b>	ch	17,7
<b>Transmission</b>		
<b>Type</b>	Hydrostatique à variation continue (VHT)	
<b>Sélection des vitesses</b>	Hydrostatique à variation continue (VHT)	
<b>Vitesse de déplacement max.</b>	km/h	0-32
<b>Système 4RM (Différentiel arrière)</b>	Commande de verrouillage manuel	
<b>Suspension</b>		
<b>Avant</b>	Indépendante, suspension type MacPherson	
<b>Course de la suspension avant</b>	mm	105
<b>Arrière</b>	Suspension multi bras	
<b>Course de la suspension arrière</b>	mm	130
<b>Garde au sol</b>		
<b>Arrière Arceau</b>	mm	225
<b>Avant Arceau</b>	mm	170
<b>Système de protection de l'opérateur</b>		
<b>Ceinture de sécurité</b>	2 points	
<b>Dimensions</b>		
<b>Longueur hors tout</b>	mm	2670
<b>Largeur hors tout (arceau)</b>	mm	1390
<b>Hauteur hors tout</b>	mm	1880
<b>Voie avant</b>	mm	1020
<b>Voie arrière</b>	mm	1040
<b>Empattement</b>	mm	1800
<b>Rayon de braquage</b>	m	3,45
<b>Poids</b>	kg	625
<b>Charge maximum remorquable</b>	kg	530
<b>Capacité de chargement</b>	kg	425
<b>Benne</b>		
<b>Structure</b>	Acier	
<b>Largeur x Longueur x Profondeur</b>	mm	1033 x 854 x 286
<b>Hauteur</b>	mm	874
<b>Capacité utile dans la benne</b>	kg	200
<b>Système de bennage</b>	Manuel	
<b>Capacité du réservoir de carburant</b>	l	19,2

La société se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis.

Cette brochure est uniquement destinée à des fins de description. Veuillez contacter votre concessionnaire Kubota local pour toute information sur la garantie et la sécurité. Les valeurs de "Garde au sol" et "Poids" sont celles de la machine équipée des pneus figurant dans le tableau ci-dessus. Certains RTV de cette brochure sont présentés avec des accessoires en option. Pour une utilisation hors route uniquement.

## Kubota Europe SAS

19 – 25 Rue Jules Vercey, 95101 Argenteuil CEDEX

<http://www.kubota-eu.com>

Kubota s'efforce de publier un contenu précis et à jour au moment de l'impression. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, quelque soit sa forme ou son contenu, sans la permission préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toutes les caractéristiques ou performances sans préavis, si cela est nécessaire.

v\_1/2022

